

SCANDINAVIAN



SPACARE

Brugsanvisning for SpaCare Alka Down

Gælder for følgende varenumre: 609

SpaCare Alka Down anvendes i uden- og indendørs spa til sænkning af badevandets alkalinitet. Høj alkalinitet giver kalkudfældninger, uklart vand og gør det vanskeligt at ændre pH-værdien.

BLAND ALDRIG KEMIKALIER MED HINANDEN, DA DETTE KAN FREMKALDE FARLIGE KEMISKE REAKTIONER!

ANVENDELSE:

Mål alkaliniteten med en alkalinitetstester/teststrips. Badevandets alkalinitet bør holdes på 80-120 mg/l. Er alkaliniteten over 150 mg/l tilsættes **SpaCare Alka Down**. For at sænke alkaliniteten 20 mg/l i 1000 l vand, opløses 48 g = 2 x 15 ml **SpaCare Alka Down** i ca. 1 l rent vand. Opløsningen hældes ud i badets dybe del.

Under processen skal vandet være i ro – dvs. alle pumper skal være stoppet. Efter 3-4 timers virketid startes vandcirkulationen. Afvent i 15 min. og tjek alkaliniteten igen. Er den fortsat høj tilsættes **SpaCare Alka Down** i forhold hertil.

Der afsluttes med justering af pH-værdien til mellem 7,0 og 7,4. Ved lav alkalinitet (under 80 mg/l) tilsættes **SpaCare Alka Up**.



WENDT&SØRENSEN

WE PURIFY AIR & WATER