

SCANDINAVIAN



SPACARE

Brugsanvisning for SpaCare Descaler

Gælder for følgende varenumre: 704

SpaCare Descaler er et koncentreret afkalkningspulver til skånsom afkalkning af udendørs og indendørs spa. Afkalkningen udføres, når det skønnes nødvendigt som en samlet afkalkning af kar, varmeveksler, skjulte rør, slanger og dyser. **SpaCare Descaler** påvirker ikke varmeveksler og andre metaldele i anlægget.

ANVENDELSE:

1. Fyld karret op med vandværksvand, brug **aldrig** klorvand.
2. Start vandcirkulationen og tilsæt langsomt 1,25 kg (0,6 l) **SpaCare Descaler** pr. ca. 100 l vand.
3. Lad opløsningen cirkulere i ca. 30 min. Sørg for god udluftning under afkalkningen.
4. Efter afkalkning bringes vandets pH-værdi op i neutralområdet pH 6-8 ved tilsætning af f.eks. **pH-Plus**, hvorefter vandet kan tømmes direkte til kloak.
5. Skyl grundigt efter med vand og tør karret af.
6. Efterpoler evt. med **SpaCare Beauty Polish** for at give karret en snavsafvisende og glansfuld overflade.

ADVARSEL: Bland aldrig selv **SpaCare Descaler** med klorholdigt vand, da der frigives giftige luftarter (klor).



WENDT&SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER